Porównanie parametrów metrologicznych wodomierzy firmy SENSUS z parametrami zgodnymi z PN – ISO 4064 dla poszczególnych klas metrologicznych wodomierzy

Średnica	Typ	Rzeczywiste parametry metrologiczne osiągane przez wodomierze firmy SENSUS					Parametry metrologiczne zgodne z PN – ISO 4064											
							Klasa B				Klasa C				Klasa D			
		q_{roz}	q_{min}	q_t	q_n	q_s	q_{min}	q_t	q_n	q_s	q_{min}	q_t	q_n	q_s	q_{min}	q_t	q_n	q_s
DN 15	ET 1,0	0,005	0,015	0,06	1,0	2,0	0,02	0,08	1,0	2,0	0,01	0,015	1,0	2,0	0,0075	0,0115	1,0	2,0
	ET 1,5	0,007	0,02	0,10	1,5	3,0	0,03	0,12	1,5	3,0	0,015	0,023	1,5	3,0	0,011	0,017	1,5	3,0
	820	0,003	0,015	0,0225	1,5	3,0												
	MT	0,01	0,03	0,12	1,5	3,0												
DN 20	ET 2,5	0,01	0,03	0,15	2,5	5,0	0,05	0,2	2,5	5,0	0,025	0,038	2,5	5,0	0,019	0,029	2,5	5,0
	820	0,005	0,025	0,0375	2,5	5,0												
	MN	0,009	0,02	0,0375	2,5	5,0												
	MT	0,015	0,05	0,2	2,5	5,0												
	RKD	0,002	0,01	0,015	2,5	5,0												
DN 25	MT	0,02	0,07	0,28	3,5	7,0	0,07	0,28	3,5	7,0	0,035	0,053	3,5	7,0	0,026	0,04	3,5	7,0
	RKD	0,01	0,035	0,0525	6,0	12,0												
DN 32	MN	0,014	0,025	0,09	6,0	12,0	0,12	0,48	6,0	12,0	0,06	0,09	6,0	12,0	0,045	0,069	6,0	12,0
	MT	0,02	0,12	0,48	6,0	12,0												
	RKD	0,01	0,035	0,0525	6,0	12,0												
DN 40	MN	0,015	0,03	0,15	10,0	20,0	0,2	0,8	10,0	20,0	0,1	0,15	10,0	20,0	0,075	0,115	10,0	20,0
	MT	0,04	0,2	0,8	10,0	20,0												
	RKD	0,015	0,1	0,15	10,0	20,0												
DN 50	WPD	0,15	0,3	0,7	50,0	90,0	0,45	3,0	15,0	30,0	0,09	0,225	15,0	30,0	-	-	-	-
	MN	0,015	0,03	0,15	15,0	30,0												
	MEIJET	0,035	0,07	0,1	20,0	40,0												
DN 65	WPD	0,2	0,4	0,8	70,0	120,0	0,75	5,0	25,0	50,0	0,15	0,375	25,0	50,0	-	-	-	-
	WSD	0,07	0,2	2,5	40,0	70,0												
	MEIJET	0,04	0,1	0,14	25,0	60,0												
DN 80	WPD	0,25	0,5	0,8	120,0	200,0	1,2	8,0	40,0	80,0	0,24	0,6	40,0	80,0	-	-	-	-
	WSD	0,1	0,2	2,5	55,0	110,0												
	MEIJET	0,045	0,1	0,18	35,0	90,0												
DN 100	WPD	0,25	0,8	1,8	230,0	300,0	1,8	12,0	60,0	120,0	0,36	0,9	60,0	120,0	-	-	-	-
	WSD	0,11	0,3	3,0	90,0	180,0												
	MEIJET	0,08	0,2	0,3	60,0	120,0												